



Boletim Técnico

Coral Fundo Preparador Base Água

Classificação: NBR 11702 da ABNT de 07/2010 – Tipo 4.1.2.7

Descrição: O Fundo Preparador Base Água foi especialmente desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície, que pode estar descascada, saponificada ou pintada com cal.

Indicações: Pode ser aplicado facilmente tanto em ambientes internos quanto externos e garante maior durabilidade à pintura.

Diferenciais: Além disso, com seu uso, a parede adere melhor à tinta de acabamento e forma uma barreira contra a alcalinidade.

Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Brilho (@60°): Não aplicável

Sólidos/Volume: 8,22 – 12,22%

Sólidos/Peso: 8,17 – 12,17%

Peso Específico: 0,989 - 1,029 g/cm³

VOC (compostos orgânicos voláteis): 2,51 g/L

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica modificada, aditivos microbidas não metálicos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Produto pronto para uso, não precisa diluir.

Rendimento:

Até 55 m²/galão/demão

Nº de Demãos: 1 dependendo do tipo e estado da superfície.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem:

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017.

