



# Boletim Técnico

## Gel Para Texturas - Perolizado

**Classificação:** Norma NBR 11702 de 07/2012 da ABNT - Tipo 4.8.1

**Descrição:** O Gel Perolizado complementa a linha de decoração da Coral, fica fácil personalizar ainda mais o ambiente com efeitos decorativos e exclusivos. O Gel Perolizado proporciona efeitos como: esponjado, trapeado, manchado e muitas outras opções, que podem ser obtidas com criatividade e ferramentas diferenciadas.

**Preparação da Superfície:** Paredes: Recomendamos aplicar 1 demão de látex Decora ou Coralmur Zero Odor na cor desejada e aguardar a secagem antes da aplicação do Gel Perolizado. Madeiras: Lixar a superfície e corrigir as imperfeições com Massa para Madeira e Fundo Sintético Nivelador Coral. Gesso: Aplicar 1 demão de Fundo Preparador de Paredes Coral.

**Diferenciais:** Apresenta excelente resistência, inclusive a água, por causa da sua formulação acrílica.

### Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 80 - 90 UK

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,005 - 1,065 g/cm<sup>3</sup>

Sólidos/Volume: 28,1 – 32,1 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 4,59 g/L

Sólidos/Peso: 31,4 – 35,4 %

Ponto de fulgor: >100° C

### Informações técnicas

**Composição:** Resina acrílica estirenada, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 3,3 Kg e 0,8 Kg

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

### Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Pronto para uso

Rendimento: Até 48 m<sup>2</sup>/demão/galão

Varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ ou efeito desejado.

Nº de Demãos: Conforme efeito desejado.

Acessórios de Pintura: Utilizar o equipamento de acordo com o efeito desejado.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 minutos

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Final: 2 horas

### Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 01/2017

